

210 210 CEMENTO SOLVENTE PARA ABS CUERPO MEDIO / NEGRO

Descripción General:

El 210 de E-Z Weld es un cemento solvente para ABS de cuerpo medio y fraguado medio. Está formulado para usar en tuberías y conexiones de ABS solamente. Este cemento solvente está formulado para proveer buenas propiedades en relleno de huecos para tuberías y accesorios de hasta de 8" (203.2mm) de diámetro. Suministra uniones consistentemente fuertes si se usa correctamente.

Aplicación:

Este cemento solvente es adecuado para uniones de tuberías y conexiones de ABS de todas las categorías. Está aprobado para tuberías de ventilación, aguas servidas, eléctricas y aplicaciones en núcleos de espuma solamente. Las tuberías y conexiones de ABS son generalmente suaves y no se recomienda el uso de primer. Nunca agregue diluyente o aditivo. No use el cemento solvente si está fibroso, grumoso o gelatinoso. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta.

Temperatura de aplicación: 32°F to 110°F (0°C to 43°C).

Temperatura de almacenamiento: 45°F to 110°F (7°C to 43°C).

Certificaciones:

Este producto está probado, certificado y aprobado por NSF International para su uso en drenajes, sistemas de desechos y de agua potable. También está listado por la International Association of Plumbing & Mechanical Officials (IAPMO). Contiene un sello de Uniform Plumbing Code (UPC). Este cemento solvente cumple con los estándares ASTM D2235.



Aseguramiento de la Calidad:

Cada lote es cuidadosamente inspeccionado y monitoreado para asegurar consistencia en los más altos estándares de calidad. Registros de cada lote son mantenidos. Una muestra de cada lote es tomada y conservada al menos por un año. Todos los ingredientes son adquiridos de proveedores aprobados. Este cemento solvente ha pasado la siguiente prueba (ejecución de acuerdo con ASTM Std. D 2235).

Esfuerzo Cortante:

- 800 psi



Propiedades Físicas:

Color: Negro

Cuerpo: Medio

Set: Medio

Gravedad Específica: 0.890

Vida de almacen: 3 años (Lata sellada).

Bajos COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Cantidad Máxima de COV por SCAQMD 1168/316A: 235 g/l

Disponibilidad:

Tamaño	No. de Parte Regular	No. de UPC
1/4pt	EZ21001	892996002416
1/2pt	EZ21002	892996002454
Pt	EZ21003	892996002454
Qt	EZ21004	892996002454
Gal	EZ21005	892996002454

¼ pt., ½ pt., Pt. y los 1/4 de Gal pueden ser fabricados con un aplicador en la tapa. La presentación de galón solamente es fabricada con una tapa regular.

210 210 CEMENTO SOLVENTE PARA ABS CUERPO MEDIO / NEGRO

Tamaño	¼ Pt	½ Pt	Pt	Qt	Gal
Onzas de fluido	4	8	16	32	128
Litros	0.12	0.24	0.47	0.95	3.78
Unidades por caja	24	24	12	12	6
Peso por caja (Lb)	9.5	16	15.5	28	54
Peso por caja (Kg)	4.32	7.27	7.05	12.73	24.55
Pies cúbicos por caja	0.260	0.420	0.404	0.762	1.221
Peso por caja (Kg)	0.007	0.012	0.011	0.022	0.035
Pies cúbicos por caja	145	90	88	56	27

Precauciones de seguridad:

Asegure una adecuada ventilación para evitar la acumulación de vapores que puede potencialmente causar combustiones súbitas. El vapor acumulado también puede causar mareos, dolores de cabeza o lagrimación en los ojos. Si alguno de estos síntomas son percibidos, use protección respiratoria (NOISH/MSHA TC-23C o equivalente) o abandone el área y diríjase a una zona con aire fresco. Evite el contacto con los ojos, piel y vestimenta a través del uso de lentes y guantes de seguridad. Profesionales deben consultar los estándares ASTM F402-18 Standard Practices for Safe Handling of Solvent Cements, Primers and Cleaners Used for Joining Thermoplastic Pipes and Fittings. También se recomiendan que los profesionales lean la Hoja de Seguridad del Producto.

Inhalación: Si se dificulta la respiración diríjase a un sitio con aire fresco. Si los problemas respiratorios persisten, busque asistencia médica inmediata.

Ojos: Enjuague los ojos con abundante agua por 15 minutos. Busque asistencia médica inmediatamente.

Ingesta: Si es ingerido, tome 1 o 2 vasos de agua inmediatamente, llame a un doctor, hospital o centro de toxicología. NO INDUZCA EL VÓMITO.

Envío / Transporte:

Todo material empacado en envases menores a un litro, están exentos bajo las normas "Limited Quantity Rules" por DOT. Estos empaques pueden ser enviados con la descripción ORM-D Consumer Commodity. Paquetes enviados bajo esta descripción no están sujetos a requerimientos de papeles de envío para materiales inflamables.

Para envases de litro y cantidades más grandes (galones y otros tamaños especificados en la tabla superior).

Nombre apropiado de envío: Adhesivo

Clasificación de flamabilidad: 3

Número de UN: UN 1133

Grupo de empaque: PG II

REV/07/20